



**IMPORTAMOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA ENSAMBLAR A
CASCO**

Proporciona excelente protección contra las altas frecuencias de ruido como las generadas por máquinas, equipos de taller, sierras motrices.

Cuenta con acoples universales que se ajustan a cualquier casco del mercado.

Póngase los tapa oídos antes de exponerse al ruido y llévelos durante la exposición al ruido.

Este tapa oídos está dentro de un rango normal de medida, cumpliendo con la norma ANSI S3.19. NRR 23dB



CARRERA 13 No. 73 – 34 Bogotá

PBX.: (571) 3176521 y (571) 9261074

www.loriga.com.co



IMPORTAMOS SEGURIDAD INDUSTRIAL

Limpieza: Limpiar con agua tibia jabonosa. No usar solventes orgánicos ni alcohol para limpiar.

Desinfección:

- Es necesario desinfectar el tapa oídos cada 3 meses, según el uso.
- Cualquier parte del tapa oídos que está en contacto con el usuario debe ser desinfectada.

Almacenamiento:

Cuando no esté en uso, se recomienda guardar el tapa oídos en una bolsa plástica limpia y seca.

FRECUENCIA (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACION MEDIA (dB)	13,6	9,3	14,2	23,1	31,7	31,9	39,1	32,2
NORMA DE DESVIACION (dB)	3,1	3	1,3	1,7	2,2	2,3	2,5	3,3

CARRERA 13 No. 73 – 34 Bogotá

PBX.: (571) 3176521 y (571) 9261074

www.loriga.com.co